This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

2/19/1

003934316

WPI Acc No: 1984-079860/ 198413

XRAM Acc No: C84-034348

Aliphatic diol bis-carbonate(s) prepn. - by catalytic reacting corresp. diol bischloroformate and specified phenol deriv., or its chloroformate and corresp. diol

Patent Assignee: AS GEOR PHYSIOLOGY (AGPH-R)

Inventor: KARTVELISH T M; KATSARAVA R D; ZAALISHVIL M M

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week SU 811750 A. 19830923 SU 2810010 A 19790807 198413 B Priority Applications (No Type Date): SU 2810010 A 19790807

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

SU 811750 A 5

Abstract (Basic): SU 811750 A

Novel cpds. of formula (I) where R is -(CH2)3- or -CH2-CH2-CH(CH3)- and X is p-nitrophenol, 2,4-dinitrophenol, 2,4,6-tri chlorophenol or penta chlorophenol radical, are obtd. by reacting the corresp. diol bis chloroformate with the phenol deriv., or chloroformate of the latter with the corresp. aliphatic diol. The process is carried out in organic solvent, using tert. amine as the catalyst and HCl acceptor, at (-15)-25 deg. The cpds. (I) find use in the synthesis of high mol. wt. polyurethanes and polycarbonates.

(5pp Dwg. No. 0/0)

Title Terms: ALIPHATIC; DIOL; DI; CARBONATE; PREPARATION; CATALYST; REACT; CORRESPOND; DIOL; DI; CHLOROFORMATE; SPECIFIED; PHENOL; DERIVATIVE; CHLOROFORMATE; CORRESPOND; DIOL

Derwent Class: A41; E14

International Patent Class (Additional): C07C-079/18

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A01-E14; E10-A11B

Plasdoc Codes (KS): 0034 0214 0229 1324 1328 1912 1913 2043 2065 2177 2189 Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 03- 157 169 170 200 208 225 239 263 273 293 343 351 360 689 Chemical Fragment Codes (M3):

01 G015 G017 G019 G100 H342 H343 H4 H402 H442 H602 H609 H643 H8 K0 L4 L472 L499 M280 M312 M313 M321 M331 M332 M340 M342 M383 M391 M414 M510 M520 M532 M540 M710 M903 Q110


Derwent Registry Numbers: 1013-U

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2004 Thomson Derwent. All rights reserved.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ


Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



- (21) 2810010/40-23
- (22) 07.08.79
- (46) 23.09.83. Бюл. № 35
- (72) М.М.Заалишвили, Р.Д.Кацарава и Т.М.Картвелишвили
- (71) Институт физиологии им. С.И.Бериташвили АН.Грузинской ССР
- (53) 547.495.1(088.8)
- (56) 1. Морган П.У. Поликонденсационные процессы синтеза полиуретанов и поликарбонатов. Изд-во "Химия". Л., 1970.
- 2. Коршак В.В. Мономеры для поли-Конденсации ¹¹Мир¹¹, М., 1976, с.234.
- \$54) БИС-КАРБОНАТЫ АЛИФАТИЧЕСКИХ МИОЛОВ-МОНОМЕРЫ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВ И ПОЛИКАРБОНАТОВ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. \$57) 1. Бис-карбонаты алифатических фиолов общей формулы

$$X-0-C-0-R-0-C-0X$$
,

ide
$$R=-CH_2-CH_2-CH_2-$$
;



-мономеры для полиуретанов и поликарбонатов.

2. Способ получения соединений по п.1, заключающийся в том, что бисхлорформиат алифатического диола подвергают взаимодействию с соединением, выбранным из группы: нитрофенол, динитрофенол, трихлорфенол, пентахлорфенол, или алифатический диол с хлорформиатом соединений из той же групты, в среде органического растворителя в присутствии третичного амина
в качестве катализатора и акцептора
хлористого водорода при -15 - +25°C.

⁽¹⁹⁾ SU (11) 811750

$$X-0-C-0-R-0-C-0X$$

$$-CH_2-CH_2-CH_3$$

$$X = - \bigcirc - NO_2$$
; $- \bigcirc - NO_2$

$$\begin{array}{c|c} C1 & C1 & C1 \\ \hline \\ C1 & C1 & C1 \\ \hline \end{array}$$

и способ их получения.

Активированные бис-карбонаты алифатических диолов являются высокореакционными бифункциональными соединениями и могут быть использованы для получения высокомолекулярных полив уретанов и поликарбонатов.

Указанные соединения, их свойства и способ получения в литературе не описаны.

Известны [1] бифункциональные со- 35 единения на основе алифатических дио- пов - бис-хлорформиаты диолов, исполь- зуемые в качестве мономеров в условиях поликонденсации для синтеза полиуретанов и поликарбонатов.

Использование бис-хлорформиатов в і качестве мономеров в поликонденсации имеет ряд недостатков [2];

-бис-хлорформиаты токсичные вещества вызывающие коррозию:

-они легко гидролизуются и их хранение затруднено, при гидролизе выделяются 2 моль двуокиси углерода и 2 моль хлористого водорода и необходимо учитывать опасность повышения давления;

-бис-хлорформиаты практически не пригодны для синтеза полиуретанов поликонденсацией в растворе, они реагируют со многими органическими растворителями, что затрудняет подбор растворителей для проведения поликонденсации;

-бис-хлорформиаты бурно реагируют также с третичными аминами, используемыми в качестве акцептора хлористого водорода, что приводит к гибели функциональных групп и образованию ниэкомолекулярных полимеров - при синтезе бис-хлорформиатов различных диолов необходимо многократное использование фосгена, что осложняет технологию процесса:

-большинство бис-хлорформиатов алифатических диолов - жидкости, что создает неудобства при работе с ними, они имеют высокие температуры кипения и очищаются лишь перегонкой в вакууме:

при синтезе ряд бис-хлорформиатов; с короткой углеводородной цепью в качестве побочных продуктов образуются циклические карбонаты, что приводит к нарушению эквимолекулярности при проведении реакции поликонденсации.

Целью изобретения является синтез активированных бис-карбонатов алифатических диолов, которые могут быть использованы для получения высокомолекулярных полиуретанов и поликарбонатов.

Поставленная цель достигается новой структурой химических соединений общей формулы:

$$X-0-C-0-R-0-C-0X$$

$$X = - \bigcirc -N0_2$$
; $- \bigcirc -N0_2$;

$$\begin{array}{c|c} C1 & C1 & C1 \\ \hline C1 & C1 & C1 \\ \hline C1 & C1 & C1 \\ \hline \end{array}$$

Указанные соединения получают взаимодействием бис-хлорформиата алифатического диола с соединением, выбранным из групп: нитрофенол, динитрофенол, трихлорфенол, пентахлорфенол, или алифатический диол с хлорформиа-

том соединений из той же группы, в среде органического растворителя в присутствии третичного амина в ка-

честве катализатора и акцептора хлористого водорода при -15 - +25°С. Пример

$$NO_2$$
 $O - C - O - (CH_2)_3 - O - C - O - O - NO_2$

К 2,783 г (0,02 моль) п-нитрофенола при комнатной температуре приливают 30 мл сухого хлорбензола и 2,8 мл (0,02 моль) триэтиламина. После полного растворения п-нитрофенола раствор охлаждают до -15 - -10°C и медленно, по каплям приливают раствор 2.01 г (0,01 моль) бисхлорформиата 1,3- пропандиола в 5 мл хлорбензола. После добавления всего количества бисжазрформиата реакционную смесь перемешивают 15 мин, после чего охлаждение 20

снимают и перемешивание продолжают 10 при комнатной температуре в течение 11 ч. Продукт вместе с солянокислым триэтиламином выпадает в осадок, который отфильтровывают и для удаления солянокислого триэтиламина промывают 15 Этиловым спиртом и сушат. Получают практически чистое белое кристаллическое вещество с т.пл. 131-132°С. Выход 71%: после перекристаллизации мз толуола т.пл.132-133°C. Пример

$$NO_2$$
 $O - C - O - (CH_2)^2 - O - C - O$ NO_2 NO_2 NO_2

Синтез осуществляют в соответствии с методикой, приведенной в примере 1,... с той разницей, что вместо п-нитрофенола берут 2,4-динитрофенол. Продукт получается в осадке в смеси с солянокислым триэтиламином, его отфильтровывают, промывают спиртом и

сушат. Получают практически чистое, белое кристаллическое вещество с т.пл. 87-88°С, выход 65%, после перекристаллизации из смеси толуола с :гексаном т.пл. 88÷90°С.

Синтез осуществляют в соответствии с методикой, приведенной в примере 1, 40 с той разницей, что вместо п-нитрофенола берут 2,4,6-трихлорфенол. Продукт реакции - в растворе, поэтому реакционную смесь отфильтровывают от выпавшего солянокислого триэтиламина, 45 осадок промывают дважды небольшими

(по 5 мл) порциями хлорбензола. Объединенный фильтр упаривают в вакууме. Получают белое кристаллическое вещество с т.пл. 107-110°С, выход 50%, после перекристаллизации из гексана τ .nn. 110-112 $^{\circ}$ C.

Синтез осуществляют в соответствии ч с методикой, приведенной в примере 1, с той разницей, что вместо п-нитро- ... фенола берут пентахлорфенол. Продукт 55 После перекристаллизации из смеси товыпадает из реакционного раствора вместе с солянокислым тризтиламином, осадок отфильтровывают, промывают эти-

ловым спиртом и сушат. Получают белое кристаллическое, практически чистое вещество с т.пл. 174-1760с, выход 75%. луола с гексаном т.пл. $176-178^{\circ}$ С.

Пример

Синтез осуществляют в соответствии с методикой, приведенной в примере 1, с той разницей, что вместо бис-хлорформиата 1,3-пропандиола используют бис-хлорформиат 1,3-бутандиола. Про- ¹⁰ дукт выпадает из реакционного раствора в виде осадка вместе с солянокист.

лым триэтиламином, осадок отфильтровывают, промывают этиловым спиртом и сушат. Получают белое, кристаллическое вещество с т.пл. 144-146°C, выход 64%, после перекристаллизации из толуола т.пл. 147-148°С. Синтез. 6.

Синтез осуществляют в соответствии 20 осадок промывают дважды небольшими с методикой, приведенной в примере 1, с той разницей, что вместо бисхлорформиата 1,3-пропандиола используют бис-хлорформиат 1,3-бутандиола, а вместо п-нитрофенола - пентахлорфенолаз после перекристаллизации из И-бутанола Продукт реакции в растворе, поэтому реакционную смесь отфильтровывают от выпавшего солянокислого триэтиламина,

порциями по 5 мл хлорбензола Объединенный фильтрат упаривают в вакууме. Получают белое, кристаллическое вещество с т.пл. 137-139°C, выход 72%, т.пл. 140-142 С.

К раствору 0.76 г (0.01 моль) 1.3-пропандиола и 1.62 мл (0.02 моль) безводного пиридина в 30 мл сухого тетрагидрофурана при охлаждении до -10°C добавляют 4,03 г (0,02 моль) хлорформиата п-нитрофенола. После: добавления всего количества хлорформиата охлаждение снимают и перемешивание продолжают при комнатной температуре в течение 2 ч. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают этиловым спиртом и сушат. Т.пл. полученного вещества 130-132°C, выход 85%, после перекристаллизации из толуола, т.пл. 132-133⁰C. Пример 8.

Синтез осуществляют в соответствии с методикой, приведенной в примере 7, с той разни-цей, что вместо 1,3-пропандиола используют 1,3-бутандиол, продукта 142-144°С, выход 82%. После перекристаллизации из толуола т.пл. 147-148 С.

7

Основные характеристики активированных бис-карбонатов общей формулы

Метод синтеза	Выход 8	T.nn., °C	со, см ⁻¹ (в вазели новом масле)	Способ очистки	Найдено, % (вычислено)			
					С	H	N .	C1
A	71	132-133		Толуол (перекристал- лизацией)	50,16 (50,24)			•
A	65	88-90	1755	Толуол+гексан (перекристаллизацией)				. ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A	50	110-112	1765	Гексан (перекристал-	38,92 (39,0)		<u>-</u>	40,14 (40,73)
A	75	176-178	1765	Толуол+гексан (перекристаплизацией)				53,18 (53,7)
	64	147-148	1760- 1750	Толуол (перекристал- лизацией) (плечо)	51,24 (51,43)	3,68 (3,81)	6,58 (6,67)	
A	72	140-142	1770 1780 (плечо)	Н-бутанол (пере- кристаллизацией)	31,92 (32,0)	1,02 (1,18)		52,03 (52,6)

Редактор П.Горькова Техред В.Далекорей Корректор А.Ференц
Заказ 8184/6 Тираж 418 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

THIS PAGE BLANK (USPTO)